

Коммерческое предложение от 02.06.2026

Мармит АТЕSY Ривьера М2-1500-02-СО

Цена с НДС: 89 071 руб.

Артикул: **155256**

Есть в наличии



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Серия | Ривьера |
| Кол-во gastronormов GN 1/1, шт | 4 |
| Тип нагрева | воздушный (сухой) |
| Количество gastronormов GN1/1 | 4 |
| Тип | мармит для 2-х блюд |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 880 |
| Вес (без упаковки), кг | 92.5 |
| Вес (с упаковкой), кг | 101.8 |

Мармит [АТЕSY Ривьера М2-1500-02-СО](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для поддержания в горячем состоянии gastronormов со вторыми блюдами, гарнирами и соусами. Модель оснащена герметичной ванной для размещения gastronormов и терморегулятором, позволяющим осуществлять настройку температуры нагрева gastronormов. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм, ванна - из нержавеющей стали, ножки - из нержавеющей стали и пластиковой опорной части.

В комплект поставки входят 3 съемные перемычки из нержавеющей стали П-образной формы, позволяющие устанавливать gastronormы формата GN 1/2 и GN 1/3, направляющая для подносов и съемная декоративная панель цвета и текстуры D2413 Дуб.

Гастронормы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Сборная бескаркасная конструкция
- "Сухой" тип подогрева gastronormов
- Предназначен для размещения gastronormов формата GN 1/1, GN 1/2 и GN 1/3 (при помощи перемычек, входящих в комплект поставки) максимальной глубиной 150 мм
- Отсек для хранения посуды и инвентаря со стороны обслуживающего персонала - оснащен 1 полкой и 2 дверями-купе
- Специальные отверстия позволяют установить 1-но, 2-х или 3-х ярусную полку на выбор, что дает возможность

- увеличить выкладку товара (полка приобретается отдельно) - светильник полки (только у 2-х или 3-х ярусных полок) обеспечивает подсветку столешницы
- Направляющая модуля может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность
- Регулируемые по высоте ножки для устранения неровностей пола (регулируются в пределах ± 20 мм)
- Сменная декоративная панель вдоль всей фасадной части под столешницей

Дополнительные характеристики:

- Диапазон регулировки температуры: от 20 до 80 °C
- Вместимость: 4x GN 1/1-150
- Количество ТЭНов: 4
- Напряжение: 220 В
- Номинальная мощность: 1,3 кВт
- Размеры направляющей для подносов: 1500x315 мм
- Ширина с направляющей: 1015 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Декоративная передняя панель другого цвета и текстуры
- Светильник под направляющей

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.