

## Коммерческое предложение от 18.06.2026

### Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 214 M (серия Light)

**Цена с НДС: 102 888 руб.**

Артикул: **402196**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1754от 872 до 1754
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	13от 5.1 до 13
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.2
Вес (без упаковки), кг	76
Вес (с упаковкой), кг	83.6

Низкотемпературная сплит-система [POLAIR SB 214 M](#) серии Light с микроканальным конденсатором предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

#### Комплектация:

- Наружный блок
- Внутренний блок
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в теплоизоляции длиной 5 м

#### Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Воздухоохладитель и конденсаторный блок заправлены сухим азотом
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности

- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Количество хладагента: 0,46 кг
- Габариты в упаковке: 980x910x830 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

*Холодопроизводительность указана при температуре окружающей среды 32 °С.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.