

Коммерческое предложение от 02.06.2026

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 218 S GREEN (R290)

Цена с НДС: 80 433 руб.

Артикул: **531656**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1800
Объем холодильной камеры, м ³	от 11.9 до 18.4
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1
Ширина, мм	790
Глубина, мм	807
Высота, мм	704
Вес (без упаковки), кг	71
Вес (с упаковкой), кг	144

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 218 S GREEN \(R290\)](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима внутри холодильных камер. Необходимая температура окружающей среды - от 5 °C до 40 °C, относительная влажность не выше 80%. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

В комплекте светодиодный светильник, выключатель, сетевой соединитель, трубка слива воды, кронштейн и метизы.

Технические характеристики:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность 11,14 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6мм
 - Поверхность: 8,93 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
 - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Освещение камеры: 2х 0,75
- Макс. расход электроэнергии за сутки: 16 кВт/ч
- Объём упаковки: 0,81 м³
- Опционально могут быть заказаны «Зимний комплект» (для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С) и дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.