

## Коммерческое предложение от 02.06.2026

### Обратноосмотическая система HiWater RO-400

**Цена с НДС: 74 610 руб.**

Артикул: **332442**

Под заказ



Страна-производитель	Россия
Ширина, мм	250
Глубина, мм	120
Высота, мм	500

Обратноосмотическая система [HiWater RO-400](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли пищевых производствах для очистки воды от механических и коллоидных частиц, органических примесей, избыточной жесткости и получения воды высокой степени очистки для приготовления напитков и гастрономических блюд. Действие фильтра основано на переносе растворителя (воды) через полупроницаемую мембрану путем приложения со стороны раствора (вода с примесями) давления, превышающее осмотическое.

#### Комплектация:

- Мембрана обратного осмоса
- Картридж глубокой очистки
- Голова системы очистки
- Фитинг-коннектор для крана
- Фитинг-тройник
- Фитинг-коннектор (трубка, резьба 1/2 и 3/8)
- Полипропиленовая трубка
- Кран чистой воды
- Металлический адаптер с шаровым вентилем
- Накопительный бак для обратного осмоса

#### Технические характеристики:

- 2 стадии очистки:
  - Фильтр двойного действия:

- Полипропилен высокой плотности, который удаляет из воды окисленное железо (ржавчину), частицы ила, глины, песка, микроорганизмы, волокна торфа и прочие примеси органического происхождения
  - Активированный уголь - удаляет хлор, его соединения, пестициды, гербициды, органические вещества, неприятный запах, улучшает вкусовые качества воды.
- Оратноосмотическая мембрана удаляет из воды все частицы, включая ионы тяжелых металлов, вирусы, размер которых не менее 0,0001 микрон
- Система контроля подмеса позволяет самостоятельно контролировать и изменять до 10 значений входящей воды (для управления водой для кофемашины и фильтр кофе независимо друг от друга – можно установить 2 независимых подмеса)
- Функции:
  - Очищает воду до 99%
  - Удаляет соли жесткости и тяжелых металлов
  - Удаляет канцерогены, вирусы и бактерии
  - Устраняет посторонний привкус, запах и цвет воды
  - Легко и удобно настраивает минерализацию воды под целевые показатели
- Быстрый монтаж
- Соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам РФ
- Максимальная производительность: 1500 л/сутки
- Максимальный ресурс:
  - Картридж предочистки: 30000 л (8 мес.)
  - Мембрана обратного осмоса: 70000 л (2 года)
- Требования к исходной воде:
  - Температура: от 4 до 38 °C
  - Давление: от 2 до 5 атм
  - Общее солесодержание: <250 мг/л (При превышении данного показателя рекомендуем ставить дополнительную грубую очистку)
  - Жесткость по CaCO<sub>3</sub>: <50 мг/л
- Габариты накопительного бака: 330x240 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.