

## Коммерческое предложение от 29.05.2026

### Купольная посудомоечная машина Smeg SPH505L

**Цена с НДС: 432 908 руб.**

Артикул: **820598**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90, 150, 240
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	от 15 до 40
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.7
Ширина, мм	635
Глубина, мм	750
Высота, мм	2102
Вес (без упаковки), кг	118
Вес (с упаковкой), кг	137

Купольная посудомоечная машина [Smeg SPH505L](#) серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, термостопом, автоматической мойкой, системой самодиагностики и регулируемые ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками ([PHOOS02](#)).

#### Технические характеристики:

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 2,7 л
- Объем:
  - Бак: 14 л
  - Бойлер: 8 л
- Мощность:

- Бак: 2,2 кВт
- Бойлер: 9 кВт
- Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Высота рабочего проема: 470 мм
- 3 программы мойки:
  - Короткая (90 сек.)
  - Средняя (150 сек.)
  - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °С в течение 1 минуты)
- Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла
- Запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Цельнотянутый моечный бак с двойными стенками
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Автоматическая мойка рабочей камеры
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Вмещает габаритности GN 1/1
- Класс защиты IPX4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.