

Коммерческое предложение от 12.06.2026

Тензодатчик CAS BSA-1T

Цена с НДС: 5 025 руб.

Артикул: **998821**

Есть в наличии



| | |
|------------------------|-------------|
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Тип | Тензодатчик |
| Ширина, мм | 215 |
| Глубина, мм | 120 |
| Высота, мм | 55 |
| Вес (без упаковки), кг | 1 |
| Вес (с упаковкой), кг | 1 |

Тензодатчик [CAS BSA-1T](#) применяется в сочетании с платформенными, палетными весами и весовыми дозаторами, преобразуя вес измеряемого объекта, воздействующий на датчик, в электрический сигнал и применяется в весовых системах на сжатие и растяжение. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - легированная сталь, материал изоляции оболочки кабеля - полиуретан.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -30 до 80 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -10 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 1000 кг
- Рабочий коэффициент передачи (РКП): $3 \pm 0,0075$ мВ/В
- Диапазон значения нуля: $0 \pm 0,03$ мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,025 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,017 %
- Сопротивление:
 - Входное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Выходное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
 - Рекомендуемое: 10 В
 - Максимальное: 15 В
- Безопасная перегрузка: 150 % к НПВ
- Класс защиты: IP 66
- Класс точности: С3
- Длина кабеля: 3 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.