

## Коммерческое предложение от 20.06.2026

### Поверхность жарочная Vortmax SFRG 78

**Цена с НДС: 123 127 руб.**

Артикул: **583654**

**Есть в наличии**



|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Гарантия                       | 12 мес.  |
| Страна-производитель           | Турция   |
| Тип подключения                | газ      |
| Количество зон нагрева         | 2        |
| Структура жарочной поверхности | рифленая |
| Материал поверхности           | сталь    |
| Подключение, В                 | 220      |
| Мощность, кВт                  | 15       |
| Ширина, мм                     | 800      |
| Глубина, мм                    | 730      |
| Высота, мм                     | 280      |
| Вес (без упаковки), кг         | 80       |
| Вес (с упаковкой), кг          | 89       |

Жарочная поверхность [Vortmax SFRG 78](#) серии 700 используется для жарки мяса, овощей и рыбы на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электромеханическим управлением, 2 независимыми зонами нагрева и поддоном для сбора масла, жира и остатков пищи. Материал корпуса и рабочей поверхности - высококачественная нержавеющая сталь.

#### Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °С
  - Максимальная относительная влажность: 80%
- Номинальная тепловая мощность: 15 кВт
- Давление газа G20 / G30:
  - Номинальное: 20 / 30 мбар
  - Минимальное: 17 / 25 мбар
  - Максимальное: 25 / 35 мбар
- Расход газа G20 / G30:
  - Минимальный: 0,833 м<sup>3</sup>/ч / 0,621 кг/ч
  - Максимальный: 1,588 м<sup>3</sup>/ч / 1,83 кг/ч
- Диаметр резьбы подключения газового шланга: 1/2"
- Диаметр форсунок:
  - G20: 2,2 мм
  - G30: 1,3 мм

- Пьезоподжиг с активацией с помощью кнопки
- Регулировка мощности нагрева с помощью поворотных переключателей
- Пилотные горелки со смотровым окном для индикации наличия пламени
- Газовые горелки с высокой производительностью и низким уровнем выбросов
- Задний и боковые борты для защиты от брызг
- Легкосъемный выдвижной поддон для сбора жира
- Устойчивые нескользящие опоры
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора или в составе тепловой линии
- Эксплуатация с магистральным газом (G20), а также возможность эксплуатации с сжиженным балонным газом (G30) при смене жиклеров
- Эргономичный дизайн коллекции Gas Serie

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.