

Коммерческое предложение от 30.05.2026

Шкаф низкотемпературный биомедицинский Haier DW-86L338 (338 л, -40 ...-86 °С)

Цена с НДС: 713 580 руб.

Артикул: **766684**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Температурный режим, °С	от -40 до -86
Исполнение двери	глухая
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	338
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.9
Ширина, мм	920
Глубина, мм	975
Высота, мм	1846
Вес (без упаковки), кг	238
Вес (с упаковкой), кг	278

Биомедицинский низкотемпературный морозильник [Haier DW-86L338](#) используется для хранения различных препаратов, включая эритроцитарную и лейкоцитарную массу, а также кожную и костную ткани, микробные агенты, вирусы, бактерии, генетические и другие биологические материалы на станциях переливания крови, в больницах, санитарно-эпидемиологических службах, научно-исследовательских институтах, контрольных лабораториях, а также в химических и биотехнологических компаниях. Модель оснащена микропроцессорным блоком управления, светодиодным дисплеем, световой и звуковой сигнализацией, замком, колесиками для передвижения и регулируемые ножками.

Технические характеристики:

- Объем: 338 л
- Количество полок: 3 шт
- Количество внутренних дверей: 2 шт
- Хладагент: HC
- Уровень шума: 50 дБ
- Регулировка температуры с шагом 1 °С в диапазоне от -40 °С до -86 °С
- Заданный пользователем температурный режим контролируется встроенным микропроцессором
- Информация о заданном температурном диапазоне, текущей температуре в морозильной камере выводится на светодиодный дисплей
- Защита рабочих настроек от изменений с использованием пароля
- Конструкция с вакуумной изоляционной панелью предотвращает теплопотери и снижает потребление электроэнергии

- Аварийная звуковая и световая сигнализация при отклонении от заданного температурного режима, неисправности датчика, чрезмерно высокой температуре окружающей среды, сбоях электропитания, открытой двери, низком заряде батареи
- Имеет контроллер со встроенной системой самодиагностики важнейших узлов и механизмов
- Оснащён оптимизированной каскадной системой охлаждения и высокоэффективным компрессором Danfoss
- Включает сверхтонкую, высокоэффективную термоизоляцию повышенной плотности и имеет трёхуровневую герметизацию для снижения обмерзания
- Наличие VIP технологии поддержания температуры, при помощи которой увеличивается полезный объем морозильника без потери теплоизоляционных свойств, что в свою очередь помогает снижать потребление энергии
- Возможность дооснащения системой U-COOL, которая информирует через SMS о возникновении любой внештатной ситуации
- Дополнительная защита от скачков напряжения, функция плавного пуска/остановки компрессора
- Ручной режим разморозки
- USB-порт для сохранения и последующей печати протоколов работы холодильника
- Возможность дооснащения опционально регистратором температуры, резервной энергонезависимой системой охлаждения на основе углекислого газа или жидкого азота, стеллажами из нержавеющей стали и криобоксами
- Рекомендован для безопасного хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19

Опционально доступно к заказу:

- Температурный самописец
- Rs 232/485 интерфейс
- CO2 бэкап - система
- LN2 бэкап - система

*Внимание! Товар относится к прослеживаемым. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для совершения покупки необходимо подключение к ЭДО.**

**Данный товар относится к списку НДС. С 01.07.2021 г. выставление электронных счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур) через систему электронного документооборота (ЭДО) для таких товаров обязательно.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.