

## Коммерческое предложение от 02.05.2026

### Льдогенератор Hoshizaki IM-240NE-NC

**Цена с НДС: 1 196 202 руб.**

Артикул: **215724**

Уточняйте



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Гарантия                   | 24 мес.            |
| Страна-производитель       | Япония             |
| Тип льда                   | кубиковый лед      |
| Тип подачи воды            | подключение к воде |
| Бункер для льда            | с бункером         |
| Вместимость бункера, кг    | 110                |
| Расход воды, л/сутки       | 670                |
| Тип охлаждения             | воздушное          |
| Производительность, кг/сут | 210                |
| Подключение, В             | 220                |
| Ширина, мм                 | 704                |
| Глубина, мм                | 655                |
| Высота, мм                 | 1510               |
| Вес (без упаковки), кг     | 107                |
| Вес (с упаковкой), кг      | 120                |

Льдогенератор [Hoshizaki IM-240NE-NC](#) нашел свое применение в барах и ресторанах, на предприятиях общественного питания и торговли для производства кубикового льда. Замкнутый водяной цикл, позволяет получить кристально чистый лед, так как количество мест возможного проникновения посторонних примесей уменьшается. Корпус выполнен из нержавеющей стали (кроме задней стенки), обеспечивающей высокие гигиенические и эксплуатационные качества, теплоизоляция - из вспененного полиуретана.

#### Особенности:

- Микрокомпьютерное управление для контроля и корректировки процесса приготовления льда при необходимости
- Магнитный водяной насос предотвращает протечки
- Хладагент: R290
- Автоматическое наполнение водой после окончания цикла
- Легкая чистка воздушного фильтра без помощи специалистов

#### Дополнительные характеристики:

- Производительность льда за цикл: 3,2 кг
- Размер кубика льда: 28x28x32 мм

- Давление: от 0,07 до 0,8 МПа
- Мощность:
  - Электрическая: 0,93 кВт
  - Теплоотдача: 2,33 кВт
- Количество хладагента: 0,147 кг
- Эксплуатация при температуре воды: от 5 до 35 °С
- Эксплуатация при температуре окружающей среды: от 1 до 40 °С
- Подключение / отвод воды: 3/4 "

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.