

## Коммерческое предложение от 17.06.2026

### Печь конвекционная Восход "Фотон" 3,0

**Цена с НДС: 424 803 руб.**

Артикул: **781306**

Под заказ



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Гарантия                      | 12 мес.         |
| Страна-производитель          | Россия          |
| Количество уровней            | 12              |
| Тип подключения               | электричество   |
| Тип габаритности/противня     | 600x400 мм      |
| Расстояние между уровнями, мм | 90              |
| Пароувлажнение                | Да              |
| Подключение к воде            | Да              |
| Помпа                         | Нет             |
| Панель управления             | Touch Screen    |
| Температурный режим, °C       | от 50 до 280 °C |
| Управление                    | электронное     |
| Автоматическая мойка          | Нет             |
| Подключение, В                | 380             |
| Мощность, кВт                 | 19              |
| Ширина, мм                    | 995             |
| Глубина, мм                   | 1015            |
| Высота, мм                    | 1285            |
| Вес (без упаковки), кг        | 205             |
| Вес (с упаковкой), кг         | 255             |

Конвекционная печь [Восход "Фотон" 3,0](#) используется в пекарнях, кондитерских, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания для выпечки мелкоштучной хлебобулочной продукции, мучных кондитерских изделий, а также для приготовления овощных, рыбных и мясных блюд. Пекарная камера и облицовка выполнены из нержавеющей стали, дверь камеры с двойным остеклением - из термостойкого ударопрочного стекла.

*В комплект поставки входят ножки, позволяющие устанавливать печь на стол или подставку.*

#### Особенности:

- Цветная сенсорная панель Touch-Screen с системой автоматического управления с более чем 100 программ для реализаций режима приготовления
- Система инжекционного пароувлажнения, пароудаление и вентиляция пекарной камеры обеспечивают глянец

и хороший объем выпекаемых изделий

- Система распределения и регулирования воздушных потоков обеспечивает равномерную выпечку и одинаковый колер изделий
- Корректировка программ во время выпечки
- Индикация прямого и обратного отсчета времени выпечки
- Отображение графической и текстовой информации о режимах работы, аварийных ситуациях и производимых манипуляциях на большом дисплее
- Освещение камеры
- Siliconовый уплотнитель
- Внутреннее низкоэмиссионное стекло открывается для облегчения санитарной обработки и имеет высокие теплоотражающие свойства, что позволяет снизить потери тепла

**Дополнительные характеристики:**

- Время разогрева до температуры 250 °С: 14 мин.
- Габариты в упаковке: 1140x1120x1520 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.