

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Пароконвектомат FM RXB-610 V7

Цена с НДС: 297 401 руб.

Артикул: **821919**

Под заказ



| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Испания |
| Способ образования пара | инжектор |
| Количество уровней | 10 |
| Тип подключения | электричество |
| Тип gastronorm/противня | GN 1/1, 600x400 мм |
| Расстояние между уровнями, мм | 80 |
| Панель управления | Touch Screen |
| Температурный режим, °C | от 30 до 270 |
| Управление | электронное |
| Автоматическая мойка | Есть |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 13.65 |
| Ширина, мм | 815 |
| Глубина, мм | 890 |
| Высота, мм | 1145 |
| Вес (без упаковки), кг | 112 |
| Вес (с упаковкой), кг | 123.2 |

Пароконвектомат [FM RXB-610 V7](#) предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена сенсорной панелью управления. Отдельно открываемое внутреннее стекло двери облегчает чистку и обеспечивает максимальную гигиену. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.

Листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Быстрый выход на нужную температуру
- Сохранение до 99 программ пользователя
- Функция "Любимые рецепты"
- 6 режимов готовки
- Предварительный нагрев
- Разморозка / расстойка

- Охлаждение / подогрев
- Режим Дельта-Т (только при наличии термощупа)
- Функция автовключения (программирование до 9 программ еженедельно)
- Регулируемая влажность
- Регулировка подачи пара
- Звуковой сигнал окончания цикла
- Реверсивный механизм вентилятора с 2 скоростями
- Предохранительный термостат
- Галогеновое освещение камеры
- Камера с закругленными углами
- Дверь со съёмным уплотнением, усиленными шарнирами и двойным эмиссионно-низкопроницаемым стеклом
- Замок безопасности двери
- Высокоплотная изоляция
- Возможность установки душирующего устройства

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 10х 600х400 мм / GN 1/1
- Номинальная тепловая мощность: 13,8 кВт
- Размер камеры: 490х655х935 мм
- Уровень шума: до 70 дБ

Опции (заказываются отдельно):

- Изменение направления открытия двери
- Автоматическая мойка
- Встроенный термощуп

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.