

**Коммерческое предложение от 14.06.2026****Шкаф холодильный фармацевтический POLAIR ШХФ-0,4****Цена без НДС: 67 064 руб.**Артикул: **100182****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 1 до 15
Исполнение двери	глухая
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	400
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.25
Ширина, мм	600
Глубина, мм	630
Высота, мм	1780
Вес (без упаковки), кг	82
Вес (с упаковкой), кг	95

Холодильный шкаф [POLAIR ШХФ-0.4](#) серии Medico предназначен для хранения лекарственных, биологических, ветеринарных препаратов в аптеках, медицинских, больничных и научно-исследовательских учреждениях, диагностических центрах и на предприятиях фармацевтической отрасли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

**Особенности:**

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R134a
- Жидкокристаллический дисплей
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей

- Механизм самозакрывания двери
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от заданной
- Замок

**Дополнительные характеристики:**

- Расход электроэнергии: 3,2 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 4
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: 505x455 мм
- Шаг установки полок: 12,5 мм
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 720x660x1950 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны без НДС.